



側面図 S=1/60

側面図 S=1/60

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理品とする。(根方ラミを除く)
鋳物は、ダクタイル鉄鉄 (FOM450) とする。
塗装は、アクリル樹脂塗料付け塗装仕上げとする。
本製品の利用対象年齢は、3~12才とする。(幼児と保護者監督のもとで遊ばせること)
本製品は、遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S-20/4適合製品とする。
本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001 認証取得企業とする。
安全領域内には、障害物がないものとし、良質購入土 ($t=50$) による土の入替を行う。発生土は本工事で処分する。

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理品とする。(根方ラミを除く)
鋳物は、ダクタイル鉄鉄 (FOM450) とする。
塗装は、アクリル樹脂塗料付け塗装仕上げとする。
本製品の利用対象年齢は、3~12才とする。(幼児と保護者監督のもとで遊ばせること)
本製品は、遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S-20/4適合製品とする。
本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001 認証取得企業とする。
安全領域内には、障害物がないものとし、良質購入土 ($t=50$) による土の入替を行う。発生土は本工事で処分する。

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理品とする。(根方ラミを除く)
鋳物は、ダクタイル鉄鉄 (FOM450) とする。
塗装は、アクリル樹脂塗料付け塗装仕上げとする。
本製品の利用対象年齢は、3~12才とする。(幼児と保護者監督のもとで遊ばせること)
本製品は、遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S-20/4適合製品とする。
本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001 認証取得企業とする。
安全領域内には、障害物がないものとし、良質購入土 ($t=50$) による土の入替を行う。発生土は本工事で処分する。

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理品とする。(根方ラミを除く)
鋳物は、ダクタイル鉄鉄 (FOM450) とする。
塗装は、アクリル樹脂塗料付け塗装仕上げとする。
本製品の利用対象年齢は、3~12才とする。(幼児と保護者監督のもとで遊ばせること)
本製品は、遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S-20/4適合製品とする。
本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001 認証取得企業とする。
安全領域内には、障害物がないものとし、良質購入土 ($t=50$) による土の入替を行う。発生土は本工事で処分する。

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理品とする。(根方ラミを除く)
鋳物は、ダクタイル鉄鉄 (FOM450) とする。
塗装は、アクリル樹脂塗料付け塗装仕上げとする。
本製品の利用対象年齢は、3~12才とする。(幼児と保護者監督のもとで遊ばせること)
本製品は、遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S-20/4適合製品とする。
本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001 認証取得企業とする。
安全領域内には、障害物がないものとし、良質購入土 ($t=50$) による土の入替を行う。発生土は本工事で処分する。

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理品とする。(根方ラミを除く)
鋳物は、ダクタイル鉄鉄 (FOM450) とする。
塗装は、アクリル樹脂塗料付け塗装仕上げとする。
本製品の利用対象年齢は、3~12才とする。(幼児と保護者監督のもとで遊ばせること)
本製品は、遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S-20/4適合製品とする。
本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001 認証取得企業とする。
安全領域内には、障害物がないものとし、良質購入土 ($t=50$) による土の入替を行う。発生土は本工事で処分する。

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理品とする。(根方ラミを除く)
鋳物は、ダクタイル鉄鉄 (FOM450) とする。
塗装は、アクリル樹脂塗料付け塗装仕上げとする。
本製品の利用対象年齢は、3~12才とする。(幼児と保護者監督のもとで遊ばせること)
本製品は、遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S-20/4適合製品とする。
本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001 認証取得企業とする。
安全領域内には、障害物がないものとし、良質購入土 ($t=50$) による土の入替を行う。発生土は本工事で処分する。

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理品とする。(根方ラミを除く)
鋳物は、ダクタイル鉄鉄 (FOM450) とする。
塗装は、アクリル樹脂塗料付け塗装仕上げとする。
本製品の利用対象年齢は、3~12才とする。(幼児と保護者監督のもとで遊ばせること)
本製品は、遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S-20/4適合製品とする。
本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001 認証取得企業とする。
安全領域内には、障害物がないものとし、良質購入土 ($t=50$) による土の入替を行う。発生土は本工事で処分する。

参考型番 TE-9