

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削						m3			
					680.000				
掘削 土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,000m3未満)						m3			施工P 第0001号代価表
					680.000				
作業土工									
埋戻し						m3			
					80.000				
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)						m3			施工P 第0002号代価表
					80.000				
路体盛土工									
路体(築堤)盛土						m3			
					2.000				
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満)						m3			施工P 第0003号代価表
					2.000				
残土処理工									
土砂等運搬						m3			
					590.000				
発生土処理運搬 (大畑SY)						m 3			第0004号代価表
					590.000				
法面整形工									
法面整形(切土部)						m2			
					60.000				

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	法面整形（切土部） 整形箇所（切土部），現場制約の有無（無し）， 土質（ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土），費用 の内訳（全ての費用）				60.000	m2			施工P 第0005号代価表
	法面整形（盛土部）				10.000	m2			
	法面整形（盛土部） 整形箇所（盛土部），法面締固めの有無（有り）， 現場制約の有無（無し），土質（ㇿ質土、砂 及び砂質土、粘性土），費用の内訳（全ての費 用）				10.000	m2			施工P 第0006号代価表
	構造物撤去工								
	舗装版破碎工								
	舗装版切断				22.000	m			
	舗装版切断 舗装版種別（アスファルト舗装版），アスファルト舗装版 厚（15cm以下），費用の内訳（全ての費用）				22.000	m			施工P 第0007号代価表
	舗装版破碎				162.000	m2			
	舗装版破碎 舗装版種別（アスファルト舗装版），障害等の有無（ 無し），騒音振動対策（不要），舗装版厚（15cm 以下），積込作業の有無（有り），費用の内訳（ 全ての費用）				162.000	m2			施工P 第0008号代価表
	殻運搬				8.000	m3			
	As殻運搬処分				8.000	m 3			第0009号代価表
	構造物取壊し工								
	コンクリート構造物取壊し				3.000	m3			
	構造物とりこわし 構造物区分（鉄筋構造物），工法区分（機械施 工），時間的制約の有無（無し），夜間作業の 有無（無し），低騒音・低振動対策（不要）				3.000	m3			

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬						m3			
					3.000				
Co殻運搬処分						m 3			第0010号代価表
					3.000				
排水構造物工									
側溝工									
プレキャストU型側溝						m			
					331.500				
長尺U字溝 (KUR300*300) 作業区分 (据付), U字側溝種類 (KUR300*300), 夜間作業の有無 (無), 時間的制約の有無 (無し), 施工箇所による補正 (無), 基礎碎石施工の有無 (有), 基礎碎石の種類 (再生クラッシュ RB-40), 基礎碎石設計数量 (0.825 m3/10m)						m			
					170.000				
長尺U字溝 (Gr固定式横断用 KUR300*300)						m			第0011号代価表
					18.000				
長尺U字溝 (KUS300*300) 作業区分 (据付), U字側溝種類 (KUS300*300), 夜間作業の有無 (無), 時間的制約の有無 (無し), 施工箇所による補正 (無), 基礎碎石施工の有無 (有), 基礎碎石の種類 (再生クラッシュ RB-40), 基礎碎石設計数量 (0.5 m3/10m)						m			
					143.500				
側溝蓋						枚			
					314.000				
コンクリート側溝蓋 (横断用) (県規格) [土木工事標準単価] 作業区分 (据付), 蓋版の種類 (IRL-300), 夜間作業の有無 (無), 時間的制約の有無 (無し), 施工箇所による補正 (無)						枚			
					153.000				
コンクリート側溝蓋 (歩道用) (県規格) [土木工事標準単価] 作業区分 (据付), 蓋版の種類 (ISL-300), 夜間作業の有無 (無), 時間的制約の有無 (無し), 施工箇所による補正 (無)						枚			
					130.000				

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T25) [土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)	17.000	枚			
				鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U字溝用) 押込み式(一体型)T-25 300, 350, 400用	34.000	個			
				鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T14細目)	14.000	枚			第0012号代価表 20250401
				鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U字溝用) 押込み式(一体型)T-14 300, 350, 400用	28.000	個			
				小口止Co	2.000	箇所			
				小口止Co(KUS250)	1.000	箇所			第0013号代価表
				小口止Co(KUR250)	1.000	箇所			第0014号代価表
				管渠工					
				遠心ボックスカルバート	16.200	m			
				遠心ボックスカルバート 作業区分(据付), 管径(300mm), 1個当りの管長さ(実数入力)(2.4 m/個), 費用の内訳(全ての費用)	16.200	m			施工P 第0015号代価表
				集水桝・マンホール工					
				プレキャスト集水桝	12.000	箇所			
				プレキャスト集水桝AB 作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(600kgを超え800kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	11.000	基			施工P 第0016号代価表
				プレキャスト集水桝C 作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(800kgを超え1200kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	基			施工P 第0017号代価表

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝（材料）						式			第0018号代価表
					1.000				
舗装工									
アスファルト舗装工（車道部）									
不陸整正（車道部）						m2			
					145.000				
不陸整正（車道部） 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(29mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0019号代価表
					145.000				
下層路盤（車道部）						m2			
					849.000				
下層路盤(車道部) 全仕上り厚（実数入力）(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0020号代価表
					849.000				
上層路盤（車道部）						m2			
					761.000				
上層路盤(車道部) 材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚（実数入力）(200 mm), 施工区分(2層施工), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0021号代価表
					761.000				
表層（車道部）						m2			
					906.000				
表層(車道部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0022号代価表
					906.000				
アスファルト舗装工（歩道部）									
不陸整正（歩道部）						m2			
					10.000				
不陸整正（歩道部） 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(29mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0019号代価表
					10.000				

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤（歩道部）						m2			
					174.000				
路盤（歩道部） 全仕上り厚（実数入力）（100 mm）, 施工区分（1層施工）, 材料（再生クラッシュラン RC-40）, 費用の内訳（全ての費用）						m2			施工 P 第0023号代価表
					174.000				
表層（歩道部）						m2			
					184.000				
表層（歩道部） 平均幅員（1.4m未満（仕上厚50mm以下））, 1層当平均仕上厚 50mm以下（30 mm）, 材料（再生細粒度アスコン（1 3））, 瀝青材料種類（プレミアムコート PK-3）, 費用の内訳（全ての費用）						m2			施工 P 第0024号代価表
					184.000				
アスファルト舗装工（出入口部）									
路盤（出入口部）						m2			
					19.000				
路盤（出入口部） 全仕上り厚（実数入力）（200 mm）, 施工区分（1層施工）, 材料（再生クラッシュラン RC-40）, 費用の内訳（全ての費用）						m2			施工 P 第0025号代価表
					19.000				
表層（出入口部）						m2			
					19.000				
表層（出入口部） 平均幅員（1.4m未満（仕上厚50mm以下））, 1層当平均仕上厚 50mm以下（50 mm）, 材料（再生密粒度アスコン（1 3））, 瀝青材料種類（プレミアムコート PK-3）, 費用の内訳（全ての費用）						m2			施工 P 第0026号代価表
					19.000				
縁石工									
縁石工									
歩車道境界ブロック						m			
					147.000				
歩車道境界ブロック 作業区分（設置）, ブロック規格（各種1000-2000 mm、150-550kg未満）, m当り歩車道境界ブロック使用量（0.5 個/m）, 基礎砕石規格（砕石（各種））, 均し基礎コンクリート規格（無し）						m			施工 P 第0027号代価表
					147.000				

# 本工事費内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
付帯工									
道路付属物工									
車線分離標					8.000	本			
道路付属物設置工(車線分離標[ラハ ーポール]設置) 施工区分(固定式(貼付式)),材料費区分(手 間+材料費),規格・仕様(本体(柱)径 φ80ベース径φ250高800),施工規模(10本 未満),夜間作業の補正(無),時間制約を受 ける場合の補正(無)					8.000	本			
境界工									
境界杭					17.000	本			
付属物設置工(境界杭設置) 施工区分(根巻き基礎無し),材料費区分(手 間+材料費(標準以外)),施工規模(10本 以上30本未満),夜間作業の補正(無),時間 制約を受ける場合の補正(無)					17.000	本			
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線					366.000	m			
区画線設置(実線:白 W15cm) 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(熔融 式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様 区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し) ,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場 合の補正(無し),未供用区間の場合の補正( 無し),熔融式塗料規格(含有量15~18%),塗 料区分(白),プライマー規格(アスファルト 舗装),費用の内訳(全ての費用)					350.000	m			

# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置(実線：白 W30cm) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	7.000	m			
				区画線設置(実線：白 W45cm) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	m			
				区画線設置(ゼブラ：白 W45cm) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(ゼブラ 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	7.000	m			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					70.000	人日			
交通誘導警備員B					70.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
準備費									



# 本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
境界点間測量						式			
					1.000				
境界点間測量						m			20250401
					170.000				
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									