

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機42.72%, 労37.91%, 材19.37%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	42.720	%			K1																		
運転手（特殊）	37.910	%			R1																		
軽油	19.370	%			Z1																		
			(標準単価 積算単価		)																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 土質</td><td>1</td><td>土砂</td></tr><tr><td>J 0 2 施工方法</td><td>1</td><td>オープンカット</td></tr><tr><td>J 0 3 押土の有無</td><td>2</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4 障害の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5 施工数量</td><td>3</td><td>5,000m3未満</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 土質	1	土砂	J 0 2 施工方法	1	オープンカット	J 0 3 押土の有無	2	無し	J 0 4 障害の有無	1	無し	J 0 5 施工数量	3	5,000m3未満
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 土質	1	土砂																					
J 0 2 施工方法	1	オープンカット																					
J 0 3 押土の有無	2	無し																					
J 0 4 障害の有無	1	無し																					
J 0 5 施工数量	3	5,000m3未満																					
週休補正〔4週8休（月単位）〕																							

第 0002 号 代価表 路床盛土

施工P(機17.81%, 労66.35%, 材15.84%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ブルドーザ [湿地] 7 t 級	9.510	%			K1
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12 t	8.300	%			K2
運転手 (特殊)	45.740	%			R1
普通作業員	20.610	%			R2
軽油	15.840	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工幅員	3	4.0m以上
J 0 2 施工数量	1	20,000m3未満
J 0 3 障害の有無	1	無し
週休補正 [4週8休 (月単位)]		

第 0003 号 代価表 路体(築堤)盛土

施工P(機17.31%, 労67.71%, 材14.98%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ブルドーザ [湿地] 7 t 級	10.870	%			K1
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12 t	6.440	%			K2
運転手 (特殊)	46.570	%			R1
普通作業員	21.140	%			R2
軽油	14.980	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工幅員	3	4.0m以上
J 0 2 施工数量	1	20,000m3未満
J 0 3 障害の有無	1	無し
週休補正 [4週8休 (月単位)]		

第 0004 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機44.67%, 労40.44%, 材14.89%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	44.670	%			K1
運転手 (一般)	40.440	%			R1
軽油	14.890	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	1	標準
J 0 2 積込機種・規格	1	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）
J 0 3 土質	1	土砂（岩塊・玉石混り土含む）
J 0 4 DID区間の有無	2	有り
J 0 6 運搬距離（km）（DID区間有）	8	5.0km以下

週休補正 [4 週 8 休（月単位）]

第 0005 号 代価表 プレキャストL型擁壁

第 08-00-001-G-003号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置 (2.0m<H≤3.5m) プレキャスト擁壁高さ(2.0mを超え3.5m以下),基礎碎石の有無(有り),均しコンクリートの有無(有り),ラフレレンクレン賃料補正係数(標準)	27.400	m			施工P
プレキャスト擁壁設置 (3.5m<H≤5.0m) プレキャスト擁壁高さ(3.5mを超え5.0m以下),基礎碎石の有無(有り),均しコンクリートの有無(有り),ラフレレンクレン賃料補正係数(標準)	10.000	m			施工P
L型擁壁 (4-1) 2601/2640*1428 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-2) 2640/2696*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-3) 3736/3791*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-4) 3791/3718*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-5) 3718/3645*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-6) 3645/3570*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-7) 3570/3493*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-8) 3493/3416*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-9) 3416/3339*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-10) 3339/3262*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-11) 3262/3185*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-12) 3185/3108*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-13) 3108/3031*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-14) 3031/2954*2000 天端斜角	1.000	本			

第 0005 号 代価表 プレキャストL型擁壁

第08-00-001-G-003号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
L型擁壁 (4-15) 2954/2877*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-16) 2877/2825*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-17) 2825/2777*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-18) 2777/2728*2000 天端斜角	1.000	本			
L型擁壁 (4-19) 2728/2679×2000 天端斜角	1.000	本			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]		

第 0006 号 代価表 裏込砕石

施工P(機4.22%, 労69.23%, 材26.55%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	4.200	%			K1
普通作業員	33.720	%			R1
特殊作業員	14.780	%			R2
運転手（特殊）	11.610	%			R3
土木一般世話役	8.710	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	21.990	%			Z1
軽油	4.540	%			Z2
			(標準単価 積算単価)		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 砕石の種類	8	再生クラッシャーラン 40～0
J 0 2 費用の内訳	1	全ての費用

週休補正〔4週8休（月単位）〕

第 0007 号 代価表 床掘り

施工P(機22.47%, 労53.87%, 材23.66%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	22.470	%			K1
運転手（特殊）	53.870	%			R1
軽油	23.660	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土質	1	土砂
J 0 2 施工方法	1	標準
J 0 3 土留方式の種類	1	無し
J 0 4 障害の有無	1	無し
週休補正〔4週8休（月単位）〕		

第 0008 号 代価表 埋戻し

施工P(機9.29%, 労82.13%, 材8.58%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	7.790	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	1.410	%			K2
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.090	%			K3
普通作業員	40.170	%			R1
特殊作業員	26.270	%			R2
運転手（特殊）	15.690	%			R3
軽油	8.450	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.130	%			Z2
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称 J 0 1 施工方法	入力値 3	入力名称 最大埋戻幅1m以上4m未満
週休補正〔4週8休（月単位）〕		

第 0009 号 代価表 防護柵(横断・転落防止柵)設置工

第 08-00-001-G-003 号

100.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 CO建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
縦格子型 コンクリート建込	100.000	m			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 施工区分 3 コンクリート建込 J 0 2 防護柵種類 1 ビーム式・パネル式 J 0 3 支柱間隔 4 3m J 0 5 施工規模による加算 4 100m未満 J 0 7 夜間作業の補正 1 無 週休補正 [4 週 8 休 （月単位）]					

第 0010 号 代価表 構造物とりこわし

第 08-00-001-G-003 号

1.000 m3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 構造物区分 2 鉄筋構造物 J 0 2 工法区分 1 機械施工 J 0 3 時間的制約の有無 1 無し J 0 4 夜間作業の有無 1 無し J 0 5 低騒音・低振動対策 1 必要 週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]					

第 0011 号 代価表 金網・支柱(立入防止柵)

施工P(機0.00%, 劳100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	90.310	%			R1
土木一般世話役	8.880	%			R2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J O 1 基礎種別	1	基礎ブロック
J O 3 支柱間隔	2	2m

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]

第 0012 号 代価表 舗装版切断

施工P(機15.05%, 労58.43%, 材26.52%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	10.240	%			K1
特殊作業員	19.960	%			R1
土木一般世話役	10.880	%			R2
普通作業員	8.920	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.390	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.810	%			Z2
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用
週休補正 [4週8休 (月単位)]		

第 0013 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機30.65%, 勞63.79%, 材5.56%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリート圧砕装置（大割機） 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	21.160	%			K1
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	9.490	%			K2
運転手（特殊）	28.250	%			R1
普通作業員	24.760	%			R2
土木一般世話役	10.780	%			R3
軽油	5.560	%			Z1
			（標準単価 積算単価		）

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2	障害等の有無	1	無し
J 0 3	騒音振動対策	2	必要
J 0 4	舗装版厚	3	15cm以下
J 0 6	積込作業の有無	1	有り
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]

第 0014 号 代価表 殻運搬

施工P(機40.77%, 労44.82%, 材14.41%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	40.770	%			K1
運転手 (一般)	44.820	%			R1
軽油	14.410	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	殻発生作業	2	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし
J 0 2	積込工法区分	1	機械積込
J 0 3	DID区間の有無	2	有り
J 0 4	運搬距離（km）（DID区間有無）	4	8.0km以下
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用

週休補正〔4週8休（月単位）〕

第 0015 号 代価表 殻運搬

施工P(機44.05%, 労39.87%, 材16.08%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	44.050	%			K1
運転手 (一般)	39.870	%			R1
軽油	16.080	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	殻発生作業	3	舗装版破碎
J 0 2	積込工法区分	3	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）
J 0 3	DID区間の有無	2	有り
J 0 8	運搬距離（km）（DID区間有）	4	6.0km以下
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用
週休補正 [4 週 8 休（月単位）]			

第 0016 号 代価表 H鋼打ち込み (2m以下)

第08-00-001-G-003号

56.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(排出ガス対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4週8休 (月単位)]

第 0017 号 代価表 H鋼打ち込み (4m以下)

第 08-00-001-G-003号

48.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(排出ガス対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4週8休 (月単位)]

第 0018 号 代価表 H鋼打ち込み (6m以下)

第08-00-001-G-003号

43.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(排出ガス対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4週8休(月単位)]

第 0019 号 代価表 吸出し防止材設置

施工P(機0.00%, 労22.12%, 材77.88%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	18.800	%			R1
土木一般世話役	3.320	%			R2
吸出し防止材	77.880	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]

第 0020 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.72%, 労18.33%, 材75.95%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	3.950	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.490	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.490	%			K3
運転手 (特殊)	8.060	%			R1
普通作業員	2.950	%			R2
特殊作業員	2.630	%			R3
土木一般世話役	2.160	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	74.210	%			Z1
軽油	1.500	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	200	200 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用
週休補正 [4週8休 (月単位)]			

第 0021 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.62%, 労14.97%, 材83.41%, 市0.00%)

第08-00-001-G-003号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.040	%			K1
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	0.210	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4t	0.190	%			K3
普通作業員	5.110	%			R1
運転手(特殊)	3.490	%			R2
特殊作業員	3.410	%			R3
土木一般世話役	1.240	%			R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	76.320	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6.780	%			Z2
軽油	0.280	%			Z3
			(標準単価 積算単価	)	
条件名称 入力値 入力名称 J01 平均幅員 3 1.4m以上3.0m以下 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 50 50 mm J05 材料 11 再生密粒度アスコン(13) J06 瀝青材料種類 2 プライムコート PK-3 J07 費用の内訳 1 全ての費用 週休補正 [4週8休(月単位)]					

第 0022 号 代価表 交通誘導警備員B

第 08-00-001-G-003号

1.000 人日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	1.000	人			
合計					
			単位当り		
条件名称					

第 0023 号 代価表 発生土処理（改良土）

第 08-00-001-G-003 号

1.000 m3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
発生土運搬工(10t積級)機械積込み 運搬距離(実数入力)(6.8 km),DID区間(DID区間あり),バックホ規格(排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)), クレーン損耗費(普通)	1.000	m3			
リサイクル改良土 第2種改良土 コーン指数800kN/m2以上 CBR12%以上 改良土20-0mm	1.200	m3			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4週8休(月単位)]

第 0024 号 代価表 砂基礎工

第 08-00-001-G-003 号

1.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
砂基礎工（機械施工）	0.052	m 3			
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称 週休補正 [4 週 8 休（月単位）]					

第 0025 号 代価表 底部工

第 08-00-001-G-003 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
マンホール底部仕上工 モルタル上塗数量(実数入力) (0.55 m2), モルタル厚さ(10~30mm) (実数入力) (20 mm), セメント種類(高炉)	1.000	箇所			
再生クラッシャーラン RB-40	0.237	m ³			
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.120	m ³			施工P
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4週8休 (月単位)]

第 0026 号 代価表 組立マンホール部材

第 08-00-001-G-003 号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特1号人孔底板 MA1P	3.000	個			
特1号人孔躯体（割込） MA1B-90	1.000	個			
特1号人孔躯体 MA1B-90	2.000	個			
特1号人孔直壁 MA1S-30	2.000	個			
特1号人孔直壁 MA1S-90	1.000	個			
特1号人孔斜壁 MA1T-45	2.000	個			
特1号人孔斜壁 MA1T-60	1.000	個			
調整リング MR 10	1.000	個			
調整リング MR 15	1.000	個			
調整リング MR 20	1.000	個			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
週休補正 [4週8休（月単位）]		

第 0027 号 代価表 小型マンホール部材（レジンコンクリート製）

第 08-00-001-G-003 号

1.000 式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
小型マンホール 底版（レジン製）	1.000	個			
小型マンホール インバート	1.000	個			
小型マンホール 中間壁（レジン製）RMC30B-150	1.000	個			
小型マンホール 中間壁（レジン製）RMC30B-500	1.000	個			
小型マンホール 中間壁（レジン製）RMC30B-600	1.000	個			
小型マンホール 上部壁（レジン製）RMC30A-200	1.000	個			
小型マンホール 調整リング（レジン製）RMC30K50	1.000	個			
小型マンホール アダプター 250-IN	1.000	個			
小型マンホール アダプター 250-OUT	1.000	個			
合計					
			単位当り		
条件名称					
		入力値		入力名称	
週休補正〔4週8休（月単位）〕					

第 0028 号 代価表 砕石基礎工

第 08-00-001-G-003 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
砕石基礎工	0.144	m ³			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]

第 0029 号 代価表 潜水ポンプ運転工

第 08-00-001-G-003 号

1.000 日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
発電機運転工		日			
工事用水中モータポンプ〔普通型〕潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m 機械使用条件コード(0), 岩石割増しコード(岩石工の割増対象にしない), 機械損耗部品補正(普通), 供用日当り運転日数(日), 交替制による割増し(交替制を適用しない), 異常補正(0), 基礎価格補正(しない), 輸送補正(しない), 運転日当り運転時間(時間)		日			
合計					
			単位当り		
条件名称					

第 0030 号 代価表 潜水ポンプ仮設・撤去工

第 08-00-001-G-003 号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]