



項目	規格形状	階数	箇所数
ドアクローザー設置		1 F	3箇所
		2 F	4箇所
		3 F	5箇所
		4 F	5箇所
		計	17箇所
順位調整器設置		1 F	2箇所
		2 F	2箇所
		3 F	2箇所
		4 F	2箇所
		計	8箇所
ケースハンドル交換		1 F	0箇所
		2 F	1箇所
		3 F	0箇所
		4 F	0箇所
		計	1箇所
自動閉鎖装置交換	参考型式：NSS-DS-N1	1 F	0箇所
		2 F	1箇所
		3 F	1箇所
		4 F	0箇所
		計	2箇所
光電式スポット型感知器交換	参考型式：CK3B-017	1 F	2箇所
		2 F	2箇所
		3 F	0箇所
		4 F	0箇所
		計	4箇所
防火扉戸当たり補修		1 F	2箇所
		2 F	1箇所
		3 F	2箇所
		4 F	2箇所
		計	7箇所

項目	規格形状	階数	箇所数
避難口誘導標識 (避難口 壁直付)	参考型式 NB-104 ※両面テープで壁に貼付	1F 2F 3F 4F	4箇所 0箇所 1箇所 1箇所
		計	6箇所
避難口誘導標識 (避難口 片面 天井直付)	参考型式 NB-104 ※標識1枚をアルミプレートに貼付け、 天井に取付け	1F 2F 3F 4F	0箇所 1箇所 1箇所 1箇所
		計	3箇所
避難口誘導標識 (避難口 両面片矢印 天井直付)	参考型式 NB-106+NB-109 ※標識2枚をアルミプレートに貼付け、 天井に取付け	1F 2F 3F 4F	6箇所 4箇所 2箇所 2箇所
		計	14箇所
通路誘導標識 (通路 両面片矢印 天井直付)	参考型式 NB-102+NB-108 ※標識2枚をアルミプレートに貼付け、 天井に取付け	1F 2F 3F 4F	0箇所 0箇所 1箇所 1箇所
		計	2箇所
既存誘導灯撤去補修		1F 2F 3F 4F	7箇所 6箇所 6箇所 6箇所
		計	25箇所