

第 0001 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機42.89%, 労41.78%, 材15.33%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.890	%			K1
運転手 (一般)	41.780	%			R1
軽油	15.330	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	1	標準
J 0 2 積込機種・規格	3	バックホウ バケット容量0.45m3
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J 0 4 DID区間の有無	2	有り
J 1 0 運搬距離 (km) (DID区間有)	2	1.0km以下

第 0002 号 代価表 車止めポスト設置

施工P(機0.00%, 労15.66%, 材84.34%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 本 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	14.920	%			R1
車止めポスト	84.340	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

J 0 1 条件名称
費用の内訳

入力値
2

入力名称
機械費, 労務費のみ (1日未満用)

第 0003 号 代価表 木製土留め撤去 (H=650)

第 08-01-001-1-001 号

1.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 4.9 t 吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0004 号 代価表 木製土留め撤去 (H=800)

第08-01-001-1-001号

1.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9 t 吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1. 000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0005 号 代価表 木製土留め撤去 (H=1200)

第 0 8 - 0 1 - 0 0 1 - 1 - 0 0 1 号

1.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 4.9 t 吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0006 号 代価表 既設集水枡撤去（橋脚まわり）

第08-01-001-1-001号

1. 000

基 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
集水桝とりこわし	0.130	m3			
構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(機械施工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の有無(無し),低騒音・低振動対策(必要)					
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0007 号 代価表 既設集水桝加工(スラブ)

第08-01-001-1-001号

1.000

基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし					
構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)	0.100	m3			
コンクリート					施工P
構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(バックホウ(クレーン機能付)打設), コンクリート規格(4.5-2.5-40(普通)), 養生工の種類(養生無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.820	m3			
型枠					施工P
型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	0.910	m2			
メッシュ筋 6.0mm 150×150	0.490	m 2			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0008 号 代価表 既設集水桝加工(閉塞)

第08-01-001-1-001号

1.000

基 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし					
構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)	0.100	m3			
コンクリート					施工P
構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(ベックホフ(クレーン機能付)打設), コンクリート規格(4.5-2.5-40(普通)), 養生工の種類(養生無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.820	m3			
型枠					施工P
型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	0.910	m2			
メッシュ筋 6.0mm 150×150	0.490	m 2			
閉塞材 RC-40	0.160	m 3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0009 号 代価表 ハンドホール蓋撤去

第 08-01-001-1-001 号

1.000

基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 4.9 t 吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0010 号 代価表 舗装版切断

施工P(機14.40%, 労58.90%, 材26.70%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.800	%			K1
特殊作業員	20.200	%			R1
土木一般世話役	10.890	%			R2
普通作業員	9.000	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.470	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.880	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0011 号 代価表 舗装版切断

施工P(機12.54%, 労51.33%, 材36.13%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	8.530	%			K1
特殊作業員	17.570	%			R1
土木一般世話役	9.500	%			R2
普通作業員	7.860	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	32.440	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.510	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	2	コンクリート舗装版
J 0 3 コンクリート舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0012 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.28%, 労81.66%, 材6.06%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m ³	12.280	%			K1
土木一般世話役	29.510	%			R1
運転手（特殊）	27.760	%			R2
普通作業員	24.390	%			R3
軽油	6.060	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0013 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.28%, 労81.66%, 材6.06%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m ³	12.280	%			K1
土木一般世話役	29.510	%			R1
運転手（特殊）	27.760	%			R2
普通作業員	24.390	%			R3
軽油	6.060	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	2	コンクリート舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	9	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0014 号 代価表 伐採工（高木 幹回りC=30cm以下）

第08-01-001-1-001号

10.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー運転（鋸刃600mm）		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0015 号 代価表 伐採工（高木 幹回りC=30～60cm未満）

第08-01-001-1-001号

10.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー運転（鋸刃600mm）		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0016 号 代価表 伐採工（高木 幹回りC=60～90cm未満）

第08-01-001-1-001号

10.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー運転（鋸刃600mm）		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0017 号 代価表 伐採工（高木 幹回りC=90～120cm未満）

第08-01-001-1-001号

10.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー運転（鋸刃600mm）		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0018 号 代価表 伐採工（中低木 樹高H=50～100cm未満）

第08-01-001-1-001号

100.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー運転（鋸刃600mm）		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0019 号 代価表 伐採工（中低木 樹高H=100～200cm未満）

第08-01-001-1-001号

100.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー運転（鋸刃600mm）		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0020 号 代価表 伐採工（中低木 樹高H=200～300cm未満）

第08-01-001-1-001号

100.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー運転（鋸刃600mm）		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0021 号 代価表 伐根工 (高木 幹周りC=30cm未満)

第08-01-001-1-001号

10. 000

本 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付き〕 排ガス対策（2次） バケット容量0. 1 1 m 3 吊能力0. 8 t		日			
諸雑費（まるめ）	1. 000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0022 号 代価表 伐根工 (高木 幹周りC=30~60cm未満)

第08-01-001-1-001号

10. 000

本 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付き〕 排ガス対策（2次） バケット容量0. 1 1 m 3 吊能力0. 8 t		日			
諸雑費（まるめ）	1. 000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0023 号 代価表 伐根工 (高木 幹周りC=60~90cm未満)

第08-01-001-1-001号

10. 000

本 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付き〕 排ガス対策（2次） バケット容量0. 1 1 m 3 吊能力0. 8 t		日			
諸雑費（まるめ）	1. 000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0024 号 代価表 伐根工（高木 幹周りC=90～120cm未満）

第 0 8 - 0 1 - 0 0 1 - 1 - 0 0 1 号

10.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付き〕 排ガス対策（2次） バケット容量0. 1 1 m 3 吊能力0. 8 t		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0025 号 代価表 伐根工 (中低木 樹高H=50~100cm未満)

第08-01-001-1-001号

10. 000

本 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付き〕 排ガス対策（2次） バケット容量0. 1 1 m 3 吊能力0. 8 t		日			
諸雑費（まるめ）	1. 000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0026 号 代価表 伐根工 (中低木 樹高H=100~200cm未満)

第08-01-001-1-001号

10. 000

本 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付き〕 排ガス対策（２次） バケット容量０．１１ｍ３吊能力０．８ｔ		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0027 号 代価表 伐根工 (中低木 樹高H=200~300cm未満)

第08-01-001-1-001号

20. 000

本 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付き〕 排ガス対策（2次） バケット容量0. 1 1 m 3 吊能力0. 8 t		日			
諸雑費（まるめ）	1. 000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0028 号 代価表 殻運搬

施工P(機39.03%, 労46.18%, 材14.79%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.030	%			K1
運転手 (一般)	46.180	%			R1
軽油	14.790	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし
J 0 2 積込工法区分	1	機械積込
J 0 3 DID区間の有無	2	有り
J 0 4 運搬距離（km）（DID区間有無）	6	14.4km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0029 号 代価表 殻運搬

施工P(機42.27%, 労41.18%, 材16.55%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.270	%			K1
運転手 (一般)	41.180	%			R1
軽油	16.550	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	3	舗装版破碎
J 0 2 積込工法区分	2	機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要
J 0 3 DID区間の有無	2	有り
J 0 6 運搬距離 (km) (DID区間有)	8	7.0km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0030 号 代価表 殻運搬

施工P(機39.03%, 労46.18%, 材14.79%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.030	%			K1
運転手 (一般)	46.180	%			R1
軽油	14.790	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし
J 0 2 積込工法区分	1	機械積込
J 0 3 DID区間の有無	2	有り
J 0 4 運搬距離（km）（DID区間有無）	5	10.9km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0031 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機44.70%, 労40.45%, 材14.85%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	44.700	%			K1
運転手 (一般)	40.450	%			R1
軽油	14.850	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	1	標準
J 0 2 積込機種・規格	3	バックホウ バケット容量0.45m3
J 0 3 土質	3	硬岩
J 0 4 DID区間の有無	2	有り
J 1 0 運搬距離 (km) (DID区間有)	10	12.0km以下

第 0032 号 代価表 現場発生品及び支給品運搬

施工P(機16.52%, 労79.59%, 材3.89%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 t 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
トラック [クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	16.520	%			K1
運転手 (特殊)	40.200	%			R1
特殊作業員	39.390	%			R2
軽油	3.890	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 トラック機種	2	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t
J 0 2 DID区間の有無	2	有り
J 0 4 片道運搬距離 (km) DID有	6	11.5km以下

第 0033 号 代価表 現場発生品及び支給品積込・荷卸

施工P(機13.09%, 労84.05%, 材2.86%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 t 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
トラック [クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t	13.090	%			K1
運転手 (特殊)	42.250	%			R1
特殊作業員	41.390	%			R2
軽油	2.860	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称
J 0 1 トラック機種

入力値
1

入力名称
クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t

第 0034 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	3.810	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.470	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.460	%			K3
運転手 (特殊)	8.200	%			R1
普通作業員	3.000	%			R2
特殊作業員	2.680	%			R3
土木一般世話役	2.170	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	74.090	%			Z1
軽油	1.550	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	150	150 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0035 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機0.42%, 労44.56%, 材55.02%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	0. 230	%			K1																								
振動コンパクタ〔前進型〕 通称4 0～6 0 k g 級	0. 130	%			K2																								
特殊作業員	19. 700	%			R1																								
普通作業員	14. 120	%			R2																								
土木一般世話役	4. 270	%			R3																								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（2 0）	50. 190	%			Z1																								
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	4. 600	%			Z2																								
ガソリン レギュラー	0. 170	%			Z3																								
軽油	0. 030	%			Z4																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>1</td><td>1. 4m未満（仕上厚50mm以下）</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>1層当平均仕上厚 50mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスコン（2 0）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）	J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm	J 0 5	材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）																										
J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm																										
J 0 5	材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0036 号 代価表 車止め（固定式）

第 08-01-001-1-001 号

1.000

基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
車止めポスト設置 費用の内訳(全ての費用)	1.000	本			施工 P
車止め（固定式） Φ114 H=830	1.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0037 号 代価表 車止め（可動式）

第 08-01-001-1-001 号

1.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
車止めポスト設置 費用の内訳(全ての費用)	1.000	本			施工 P
車止め（可動式） Φ114 H=830	1.000	本			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0038 号 代価表 ガードパイプ設置

第08-01-001-1-001号

1.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードパイプ設置工) 施工区分(土中建込), 規格仕様(Gp-Cp-2E 塗装品), 施工規模(20m未満), 夜間補正(無), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 曲線部補正(有), 加算額(加算額無し)	1.000	m			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0039 号 代価表 掘削

施工P(機44.63%, 労35.43%, 材19.94%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量 0. 8 m 3	44. 630	%			K1																								
運転手（特殊）	35. 430	%			R1																								
軽油	19. 940	%			Z1																								
			(標準単価 積算単価		)																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>土質</td><td>1</td><td>土砂</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法</td><td>1</td><td>オープンカット</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>押土の有無</td><td>2</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>障害の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>施工数量</td><td>3</td><td>5, 000m3未満</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	土質	1	土砂	J 0 2	施工方法	1	オープンカット	J 0 3	押土の有無	2	無し	J 0 4	障害の有無	1	無し	J 0 5	施工数量	3	5, 000m3未満
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	土質	1	土砂																										
J 0 2	施工方法	1	オープンカット																										
J 0 3	押土の有無	2	無し																										
J 0 4	障害の有無	1	無し																										
J 0 5	施工数量	3	5, 000m3未満																										

第 0040 号 代価表 埋戻し

施工P(機8.51%, 労87.87%, 材3.62%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕 排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m ³	7.960	%			K1
タンバ及びランマ 質量 通称60～80kg級	0.550	%			K2
普通作業員	53.460	%			R1
特殊作業員	25.550	%			R2
運転手（特殊）	8.860	%			R3
軽油	2.780	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.840	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称
J 0 1 施工方法

入力値
4

入力名称
最大埋戻幅1m未満

第 0041 号 代価表 埋設表示シート(材料費)

施工P(機0.00%, 労0.00%, 材100.00%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
埋設表示シート 幅150 (mm) 2倍 水抜穴：無	100.000	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 埋設表示シート規格 1 幅150 (mm) 2倍 水抜穴：無					

第 0042 号 代価表 立水栓 (集水ます新設)

第08-01-001-1-001号

1. 000

基 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
集水桝 400×400×700（グレーチング細目）	1.000	基			
プレキャスト集水桝設置 作業区分(据付), 製品質量 (kg/基) (600kgを超え800kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	基			施工P
基礎碎石（立水栓） 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石の種類（再生クラッシュラン 40～0）, 費用の内訳(全ての費用)	0.200	m2			施工P
基礎コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-40（普通）), 養生工の種類(養生無し), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.040	m3			施工P
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	0.300	m2			施工P
立水栓 景観タイプ 回転自閉式	1.000	台			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0043 号 代価表 立水栓 (集水ます加工)

第08-01-001-1-001号

1.000

基 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎砕石（立水栓） 砕石の厚さ（7.5cmを超え12.5cm以下）, 砕石の種類（再生クワッチャレン 40～0）, 費用の内訳（全ての費用）	0.200	m2			施工P
基礎コンクリート 構造物種別（無筋・鉄筋構造物）, 打設工法（人力打設）, コンクリート規格（18-8-40（普通））, 養生工の種類（養生無し）, 現場内小運搬の有無（無し）, 費用の内訳（全ての費用）	0.040	m3			施工P
基礎型枠 型枠の種類（一般型枠）, 構造物の種類（均しコンクリート）	0.300	m2			施工P
立水栓 景観タイプ 回転自閉式	1.000	台			
グレーチング 400×400（グレーチング細目）	1.000	基			
集水桝コンクリート 構造物種別（無筋・鉄筋構造物）, 打設工法（人力打設）, コンクリート規格（18-8-40（普通））, 養生工の種類（養生無し）, 現場内小運搬の有無（無し）, 費用の内訳（全ての費用）	0.014	m3			施工P
集水桝型枠 型枠の種類（一般型枠）, 構造物の種類（均しコンクリート）	0.300	m2			施工P
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0044 号 代価表 照明灯 (新設設置)

第08-01-001-1-001号

1. 000

基 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石の種類(再生クラッシュレン 40～0), 費用の内訳(全ての費用)	0.200	m2			施工P
基礎コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(養生無し), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.250	m3			施工P
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	2.200	m2			施工P
照明灯 (LED灯具) E50093LSAZ9同等	1.000	台			
照明ジョイントユニット	1.000	個			
照明ポール 4m 景観色 埋め込み式	1.000	本			
諸雑費 (率)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0045 号 代価表 ハンドホール蓋交換 (600)

第08-01-001-1-001号

1. 000

基 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
ハンドホール蓋交換工 600 蓋交換 高さ調整	1.000	基			
ハンドホール蓋 IS2K-60 P.C.HC付	1.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0046 号 代価表 ハンドホール蓋交換 (900)

第 08-01-001-1-001 号

1.000

基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
ハンドホール蓋交換工 900 蓋交換 高さ調整	1.000	基			
ハンドホール蓋 MHB-900 P.C付	1.000	基			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0047 号 代価表 埋戻し

施工P(機8.83%, 労82.43%, 材8.74%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	7.400	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	1.340	%			K2
タンパ及びランマ 質量 通称60～80kg級	0.090	%			K3
普通作業員	40.300	%			R1
特殊作業員	26.380	%			R2
運転手（特殊）	15.750	%			R3
軽油	8.610	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.130	%			Z2
			(標準単価 積算単価)		)

J 0 1 条件名称
施工方法

入力値
3

入力名称
最大埋戻幅1m以上4m未満

第 0048 号 代価表 管(函)渠型側溝

施工P(機1.60%, 労21.16%, 材77.24%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊	1.190	%			K1
普通作業員	5.160	%			R1
土木一般世話役	4.680	%			R2
運転手（特殊）	4.400	%			R3
特殊作業員	1.430	%			R4
側溝 別計上 0円でOK	76.120	%			Z1
軽油	0.830	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	据付
J 0 2 側溝規格	4	各種
J 0 3 内径又は内空幅 (mm)	1	200mm以上300mm以下
J 0 4 基礎砕石の有無	1	有り
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0049 号 代価表 側溝止めコンクリート

第 08-01-001-1-001 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎碎石 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石の種類(再生クラッシャー 40~0), 費用の内訳(全ての費用)	0.090	m2			施工 P
基礎コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(養生無し), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.020	m3			施工 P
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	0.480	m2			施工 P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0050 号 代価表 集水桝 (300×300×1000 G付き細目)

第 0 8 - 0 1 - 0 0 1 - 1 - 0 0 1 号

1.000

基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝 作業区分(据付), 製品質量 (kg/基) (400kgを超え600kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	基			施工P
プレキャスト集水桝 300×300×700-1000 G付 細目 430kg	1.000	基			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0051 号 代価表 集水桝接続（流末部）

第 08-01-001-1-001 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
暗渠排水管 作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(50~150mm), 費用の内訳(全ての費用)	0.800	m			施工P
床掘り 土質(土砂),施工方法(上記以外(小規模)),費用の 内訳(全ての費用)	0.280	m3			施工P
埋戻し(発生土) 施工方法(上記以外(小規模)),土質(土砂),費用の 内訳(全ての費用)	0.210	m3			施工P
砂 埋め戻し用	0.080	m3			
集水桝加工 穴あけ、巻きコン	2.000	箇所			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0052 号 代価表 集水桝接続 (橋脚部)

第08-01-001-1-001号

1. 000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
暗渠排水管 作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(50～150mm), 費用の内訳(全ての費用)	4.000	m			施工P
床掘り 土質(土砂),施工方法(上記以外(小規模)),費用の 内訳(全ての費用)	0.280	m3			施工P
埋戻し(発生土) 施工方法(上記以外(小規模)),土質(土砂),費用の 内訳(全ての費用)	0.210	m3			施工P
砂 埋め戻し用	0.080	m3			
集水桝加工 穴あけ、巻きコン	2.000	箇所			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0053 号 代価表 自然石薄層舗装（コールカットR）

第 0 8 - 0 1 - 0 0 1 - 1 - 0 0 1 号

100.000

m² 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エポキシ樹脂 薄層カラー舗装用	178.500	kg			
天然骨材	735.000	kg			
諸雑費（率）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0054 号 代価表 トップコート

第08-01-001-1-001号

100. 000

m 2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂 薄層カラー舗装用	30.000	kg			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0055 号 代価表 表層(歩道部)

施工P(機0.45%, 労52.37%, 材47.18%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	0. 300	%			K1																								
振動コンパクタ〔前進型〕 通称4 0～6 0 k g 級	0. 080	%			K2																								
特殊作業員	20. 340	%			R1																								
普通作業員	18. 190	%			R2																								
土木一般世話役	5. 490	%			R3																								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（1 3）	41. 060	%			Z1																								
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	5. 930	%			Z2																								
ガソリン レギュラー	0. 110	%			Z3																								
軽油	0. 050	%			Z4																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>1</td><td>1. 4m未満（仕上厚50mm以下）</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>1層当平均仕上厚 50mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>11</td><td>再生密粒度アスコン（1 3）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）	J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm	J 0 5	材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）																										
J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm																										
J 0 5	材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0056 号 代価表 下層路盤(歩道部)

施工P(機4.82%, 労76.32%, 材18.86%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.09m ³	2.880	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	1.710	%			K2
運転手（特殊）	27.480	%			R1
特殊作業員	16.130	%			R2
普通作業員	15.970	%			R3
土木一般世話役	13.110	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	16.700	%			Z1
軽油	2.060	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	100	100 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャーラン RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0057 号 代価表 木質ブロック舗装（一般部）

第 08-01-001-1-001 号

1.000 m² 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
ブロック設置 ブロック厚 6 c m 以下 クッション砂含む	1.000	m ²			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0058 号 代価表 木質ブロック設置（新設部）

第08-01-001-1-001号

1.000 m² 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
ブロック設置 ブロック厚 6 c m以下 クッション砂含む	1. 000	m 2			
諸雑費（まるめ）	1. 000	式			
路盤工 全仕上り厚（実数入力）（100 mm）, 施工区分（1層施工）, 材料（再生クラッシュラン RC-40）, 費用の内訳（全ての費用）	1. 000	m2			施工P
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0059 号 代価表 特殊ブロック舗装

施工P(機0.00%, 労23.13%, 材76.87%, 市0.00%)

第08-01-001-1-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	6.930	%			R1
ブロック工	6.110	%			R2
土木一般世話役	3.510	%			R3
特殊作業員	1.240	%			R4
特殊ブロック 別計上 0円でOK	76.870	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	設置
J 0 2	ブロック規格	1	30cm×30cm

第 0060 号 代価表 地先境界ブロック（施設側）

第 0 8 - 0 1 - 0 0 1 - 1 - 0 0 1 号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
地先境界ブロック（表面仕上げ） 作業区分（設置），ブロック規格（A種（120×120×600））， 基礎碎石規格（再生クラッシュ RC-40），均し基礎コンクリート 規格（18-8-40（普通）），養生工の有無（無し）	10.000	m			施工 P
モルタル練 セメント種類（普通），費用の内訳（全ての費用）	0.030	m3			施工 P
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
地先境界ブロック 120×120×600 たたき仕上げ	16.600	個			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0061 号 代価表 地先境界ブロック (道路側)

第08-01-001-1-001号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
地先境界ブロック					施工P
作業区分(設置),ブロック規格(A種 (120×120×600)),基礎碎石規格(再生クラッシュ RC-40),均し基礎コンクリート規格(18-8-40 (普通)),養生工の有無(無し)	10.000	m			
モルタル練					施工P
セメント種類(普通),費用の内訳(全ての費用)	0.010	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
地先境界ブロック					
A種120×120×600	16.600	個			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0062 号 代価表 舗装止めブロック

第 0 8 - 0 1 - 0 0 1 - 1 - 0 0 1 号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
地先境界ブロック 作業区分(設置),ブロック規格(各種1000-2000mm、150-550kg未満),m当り地先境界ブロック使用量(1 個/m),基礎砕石規格(再生クラッシュ RC-40),均し基礎コンクリート規格(18-8-40 (普通)),養生工の有無(無し)	10.000	m			施工P
舗装止めブロック 150×400×2000	5.000	本			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0063 号 代価表 コンクリート縁石

第08-01-001-1-001号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石の種類(再生クラッシュ 40~0), 費用の内訳(全ての費用)	3.000	m2			施工P
コンクリート打設 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(ベックホフ(クレーン機能付)打設), コンクリート規格(18-8-40(普通)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)	0.800	m3			施工P
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	8.000	m2			施工P
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0064 号 代価表 階段工 (1)

第 08-01-001-1-001 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
平ブロック張 ブロックの質量(150kg/個未満), 平ブロック規格(平ブロック各種), 裏込材規格(不要), 遮水シート規格(不要), 吸出し防止材の有無(無し), 連結金具の有無(無し)	2.500	m2			施工P
階段ブロック 350×600×150 いなだ たたき仕上	10.000	本			
階段ブロック 350×320×150 いなだ たたき仕上	2.000	本			
階段ブロック用袖石 180×340×275 いなだ たたき仕上	2.000	本			
基礎砕石 (本体) 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石の種類(再生クラッパン 40～0), 費用の内訳(全ての費用)	3.200	m2			施工P
基礎コンクリート (本体) 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(バックホウ(クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	m3			施工P
型枠 (本体) 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	6.100	m2			施工P
メッシュ筋 6.0mm 150×150	4.600	m 2			
基礎砕石 (間詰) 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石の種類(再生クラッパン 40～0), 費用の内訳(全ての費用)	3.100	m2			施工P
基礎コンクリート (間詰) 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(バックホウ(クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(養生無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.170	m3			施工P
型枠 (間詰) 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	2.300	m2			施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値		入力名称		

第 0065 号 代価表 階段工 (2)

第 08-01-001-1-001 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
平ブロック張 ブロックの質量(150kg/個未満), 平ブロック規格(平ブロック各種), 裏込材規格(不要), 遮水シート規格(不要), 吸出し防止材の有無(無し), 連結金具の有無(無し)	4.900	m2			施工P
階段ブロック 350×600×150 いなだ たたき仕上	20.000	本			
階段ブロック 350×297×150 いなだ たたき仕上	4.000	本			
階段ブロック袖石 180×690×275 いなだ たたき仕上	2.000	本			
基礎砕石 (本体) 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石の種類(再生クラッパン 40～0), 費用の内訳(全ての費用)	5.800	m2			施工P
基礎コンクリート (本体) 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(バックホウ(クレーン機能付)打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)	1.600	m3			施工P
型枠 (本体) 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	7.200	m2			施工P
メッシュ筋 6.0mm 150×150	4.600	m 2			
基礎砕石 (間詰) 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石の種類(再生クラッパン 40～0), 費用の内訳(全ての費用)	3.100	m2			施工P
基礎コンクリート (間詰) 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(バックホウ(クレーン機能付)打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(養生無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.170	m3			施工P
型枠 (間詰) 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	2.300	m2			施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値		入力名称		

第 0066 号 代価表 スロープ (1)

第 08-01-001-1-001 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎碎石 碎石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下), 碎石の種類(再生クラッシャー 40~0), 費用の内訳(全ての費用)	4.000	m2			施工 P
地覆コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(バックホウ(クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)	1.500	m3			施工 P
地覆コンクリート型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	17.900	m2			施工 P
手摺 2段式 H=850 ステンレス支柱	13.400	m			
基礎碎石 (間詰) 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石の種類(再生クラッシャー 40~0), 費用の内訳(全ての費用)	2.000	m2			施工 P
間詰コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(バックホウ(クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(養生無し), 費用の内訳(全ての費用)	2.300	m3			施工 P
コンクリート スロープ (はけ仕上げ) 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	0.560	m3			施工 P
路盤工 全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシャー RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	8.000	m2			施工 P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値	入力名称			

第 0067 号 代価表 スロープ (2)

第 08-01-001-1-001 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎碎石 碎石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下), 碎石の種類(再生クラッシャー 40~0), 費用の内訳(全ての費用)	4.300	m2			施工 P
地覆コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(バックホウ(クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)	1.600	m3			施工 P
地覆コンクリート型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	19.200	m2			施工 P
手摺 2段式 H=850 ステンレス支柱	14.400	m			
基礎碎石 (間詰) 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石の種類(再生クラッシャー 40~0), 費用の内訳(全ての費用)	2.400	m2			施工 P
間詰コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(バックホウ(クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(養生無し), 費用の内訳(全ての費用)	2.600	m3			施工 P
コンクリート スロープ (はけ仕上げ) 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	0.600	m3			施工 P
路盤工 全仕上り厚 (実数入力) (100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシャー RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	8.600	m2			施工 P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値	入力名称			

第 0068 号 代価表 基礎工 (ガビオン)

第08-01-001-1-001号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎碎石 碎石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下), 碎石の種類(再生クラッシュラン 40~0), 費用の内訳(全ての費用)	6.000	m2			施工P
基礎コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(バックホウ(クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)	0.750	m3			施工P
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	3.000	m2			施工P
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0069 号 代価表 設置・据付工 (ガビオン)

第08-01-001-1-001号

1.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

第 0070 号 代価表 石詰工（手作業）

第 08-01-001-1-001 号

1.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0071 号 代価表 橋脚ベンチ (1か所6基)

第08-01-001-1-001号

1. 000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎碎石 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石の種類(再生クラッシュ 40~0), 費用の内訳(全ての費用)	1.900	m2			施工 P
基礎コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(ベックホ (クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)	0.210	m3			施工 P
基礎コンクリート型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)	0.350	m2			施工 P
本体コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(ベックホ (クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18-8-40 (普通)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)	1.400	m3			施工 P
本体コンクリート型枠 (円形) 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠))	7.900	m2			施工 P
ベンチ組立据付	6.000	基			
ウォールベンチ 肘付 半円	6.000	基			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------