

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機44.63%, 労35.43%, 材19.94%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量 ０．８ｍ³	44.630	%			K1																								
運転手（特殊）	35.430	%			R1																								
軽油	19.940	%			Z1																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>土質</td><td>1</td><td>土砂</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法</td><td>1</td><td>オープンカット</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>押土の有無</td><td>2</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>障害の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>施工数量</td><td>3</td><td>5,000m³未満</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	土質	1	土砂	J 0 2	施工方法	1	オープンカット	J 0 3	押土の有無	2	無し	J 0 4	障害の有無	1	無し	J 0 5	施工数量	3	5,000m³未満
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	土質	1	土砂																										
J 0 2	施工方法	1	オープンカット																										
J 0 3	押土の有無	2	無し																										
J 0 4	障害の有無	1	無し																										
J 0 5	施工数量	3	5,000m³未満																										

第 0002 号 代価表 路体(築堤)盛土

施工P(機0.63%, 労99.14%, 材0.23%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t	0.630	%			K1
普通作業員	90.710	%			R1
特殊作業員	8.430	%			R2
軽油	0.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

J 0 1 条件名称
施工幅員

入力値
1

入力名称
2.5m未満

第 0003 号 代価表 法面整形

施工P(機8.80%, 労81.51%, 材9.69%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	8.800	%			K1
普通作業員	38.920	%			R1
運転手（特殊）	22.440	%			R2
土木一般世話役	20.150	%			R3
軽油	9.690	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 整形箇所	2	切土部
J 0 3 現場制約の有無	2	無し
J 0 4 土質	1	埴質土、砂及び砂質土、粘性土
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0004 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機42.89%, 労41.78%, 材15.33%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.890	%			K1
運転手 (一般)	41.780	%			R1
軽油	15.330	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	1	標準
J 0 2 積込機種・規格	1	バックホウ バケット容量0.8m3
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J 0 4 DID区間の有無	1	無し
J 0 5 運搬距離 (km) (DID区間無)	14	22.5km以下

第 0005 号 代価表 H鋼打設 打込深さL=4m以下

第08-01-000-1-009号

48.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(排出ガス対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0006 号 代価表 H形鋼(100×100×6×8 L=4.0m)

第08-01-000-1-009号

100.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
H形鋼(L=4.0m) 100×100×6×8	100.000	本			
塗装費	233.000	m2			
等辺山形鋼 4×50×50×65	200.000	個			
現場溶接 溶接種別(すみ肉脚長6mm)	10.000	m			施工P
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0007 号 代価表 H形鋼(100×100×6×8 L=3.5m)

第08-01-000-1-009号

100.000

本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
H形鋼(L=3.5m) 100×100×6×8	100.000	本			
塗装費	204.000	m2			
等辺山形鋼 4×50×50×65	200.000	個			
現場溶接 溶接種別(すみ肉脚長6mm)	10.000	m			施工P
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0008 号 代価表 柵板設置工

第08-01-000-1-009号

100. 000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

第 0009 号 代価表 埋戻し

施工P(機8.51%, 労87.87%, 材3.62%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕 排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m ³	7.960	%			K1
タンバ及びランマ 質量 通称60～80kg級	0.550	%			K2
普通作業員	53.460	%			R1
特殊作業員	25.550	%			R2
運転手（特殊）	8.860	%			R3
軽油	2.780	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.840	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称
J 0 1 施工方法

入力値
4

入力名称
最大埋戻幅1m未満

第 0010 号 代価表 小口止めコンクリート 300×300

第 08-01-000-1-009 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎碎石 碎石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下), 碎石の種類(再生クラッシャー 40~0), 費用の内訳(全ての費用)	0.062	m2			施工 P
コンクリート 構造物種別(小型構造物), 打設工法(バックホウ(クレーン機能付) 打設), コンクリート規格(18-8-25(高炉)), 養生工の種類(一般養生), 費用の内訳(全ての費用)	0.020	m3			施工 P
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	0.500	m2			施工 P
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0011 号 代価表 コンクリート側溝蓋設置

第 0 8 - 0 1 - 0 0 0 - 1 - 0 0 9 号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置 側溝蓋1枚当り質量(40kg以上80kg以下)	100.000	枚			
管渠型側溝蓋 300 (コンクリート)	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0012 号 代価表 鉄鋼製側溝蓋設置

第 0 8 - 0 1 - 0 0 0 - 1 - 0 0 9 号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置 側溝蓋1枚当り質量(40kg以上80kg以下)	100.000	枚			
管渠型側溝蓋 300(グレーチング)	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0013 号 代価表 基礎碎石

施工P(機5.11%, 労79.15%, 材15.74%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	5.080	%			K1
普通作業員	38.070	%			R1
特殊作業員	16.100	%			R2
運転手（特殊）	14.920	%			R3
土木一般世話役	9.510	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	10.650	%			Z1
軽油	5.060	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 碎石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J 0 2 碎石の種類	8	再生クラッシャーラン 40～0
J 0 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0014 号 代価表 コンクリート

施工P(機0.00%, 労28.77%, 材71.23%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	12.920	%			R1
特殊作業員	7.340	%			R2
土木一般世話役	6.550	%			R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	71.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J 0 2 打設工法	4	人力打設
J 0 3 コンクリート規格	41	18-8-25(高炉)
J 0 5 養生工の種類	2	一般養生
J 0 7 現場内小運搬の有無	2	無し
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0015 号 代価表 フレキャスト集水桝

施工P(機8.65%, 労88.84%, 材2.51%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 基 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊	6.980	%			K1
運転手（特殊）	28.050	%			R1
普通作業員	27.340	%			R2
土木一般世話役	13.220	%			R3
特殊作業員	3.050	%			R4
軽油	2.030	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付
J 0 2	製品質量 (kg/基)	5	600kgを超え800kg以下
J 0 3	基礎碎石の有無	1	有り
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0016 号 代価表 プレキャスト集水桝(材料費)

施工P(機0.00%, 労0.00%, 材100.00%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 基 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
集水桝	100.000	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称

入力値

输入名称

第 0017 号 代価表 既設集水枡 はつりー 1

第08-01-000-1-009号

1. 000

基 当 り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物取壊し	0.013	m3			
構造物区分(無筋構造物), 工法区分(人力施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し)					
合計					
			単位当り		

第 0018 号 代価表 マンホール高調整工

第 08-01-000-1-009 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック据付工 作業区分(調整コンクリートブロックを使用しない),トラックレン 賃料補正(標準 (1.0))	1.000	組			
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量 1875kg	18.000	kg			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0019 号 代価表 舗装版切断

施工P(機14.40%, 労58.90%, 材26.70%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.800	%			K1
特殊作業員	20.200	%			R1
土木一般世話役	10.890	%			R2
普通作業員	9.000	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.470	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.880	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0020 号 代価表 舗装版切断

施工P(機12.54%, 労51.33%, 材36.13%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	8.530	%			K1
特殊作業員	17.570	%			R1
土木一般世話役	9.500	%			R2
普通作業員	7.860	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	32.440	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.510	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	2	コンクリート舗装版
J 0 3 コンクリート舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0021 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.28%, 労81.66%, 材6.06%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m ³	12.280	%			K1
土木一般世話役	29.510	%			R1
運転手（特殊）	27.760	%			R2
普通作業員	24.390	%			R3
軽油	6.060	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0022 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.28%, 労81.66%, 材6.06%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m ³	12.280	%			K1
土木一般世話役	29.510	%			R1
運転手（特殊）	27.760	%			R2
普通作業員	24.390	%			R3
軽油	6.060	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	2	コンクリート舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	9	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0023 号 代価表 As殻運搬処分

第08-01-000-1-009号

100. 000

m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無)(3.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)	100.000	m3			施工P
アスファルト廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等の対象〕 区分(掘削材 40cm以下)	235.000	t			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0024 号 代価表 Co殻(有筋)運搬処分

第08-01-000-1-009号

100. 000

m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬(Co殻、有筋) 殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無)(3.3km以下), 費用の内訳(全ての費用)	100.000	m3			施工P
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	250.000	t			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0025 号 代価表 Co殻(舗装版)運搬・処分

第08-01-000-1-009号

100.000

m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬(Co殻、舗装版) 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(対策不要厚15cm超)又は必要), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(2.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)	100.000	m3			施工P
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	235.000	t			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0026 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要															
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3.1 m	3.810	%			K1															
ロードローラ [マカダム] 運転質量 10 ～ 12 t	0.470	%			K2															
タイヤローラ [普通型] 運転質量 13 ～ 14 t	0.460	%			K3															
運転手（特殊）	8.200	%			R1															
普通作業員	3.000	%			R2															
特殊作業員	2.680	%			R3															
土木一般世話役	2.170	%			R4															
再生クラッシャーラン RC-40	74.090	%			Z1															
軽油	1.550	%			Z2															
			(標準単価 積算単価		)															
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 全仕上り厚（実数入力）</td><td>200</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>J 0 2 施工区分</td><td>1</td><td>1層施工</td></tr><tr><td>J 0 3 材料</td><td>6</td><td>再生クラッシャー RC-40</td></tr><tr><td>J 0 4 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	200	200 mm	J 0 2 施工区分	1	1層施工	J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40	J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	200	200 mm																		
J 0 2 施工区分	1	1層施工																		
J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40																		
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用																		

第 0027 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機13.51%, 労45.69%, 材40.80%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	9.340	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	1.170	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	1.140	%			K3
運転手 (特殊)	20.190	%			R1
普通作業員	7.340	%			R2
特殊作業員	6.550	%			R3
土木一般世話役	5.320	%			R4
粒度調整砕石 M-30	36.400	%			Z1
軽油	3.800	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 材料	10	粒度調整砕石 M-30
J 0 6 全仕上り厚 (実数入力)	200	200 mm
J 0 7 施工区分	2	2層施工
J 0 9 費用の内訳	1	全ての費用

第 0028 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.32%, 労10.25%, 材88.43%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	0.840	%			K1																		
タイヤローラ [普通型] 運転質量 13～14 t	0.130	%			K2																		
ロードローラ [マカダム] 運転質量 10～12 t	0.130	%			K3																		
普通作業員	3.690	%			R1																		
運転手（特殊）	2.070	%			R2																		
特殊作業員	2.050	%			R3																		
土木一般世話役	0.730	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	80.480	%			Z1																		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.390	%			Z2																		
軽油	0.470	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3.0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>11</td><td>再生密粒度アスコン（13）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3.0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（13）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3.0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（13）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0029 号 代価表 不陸整正

施工P(機16.48%, 労57.95%, 材25.57%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	13.220	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	1.650	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	1.610	%			K3
運転手 (特殊)	28.520	%			R1
普通作業員	11.740	%			R2
特殊作業員	9.170	%			R3
土木一般世話役	8.520	%			R4
粒度調整砕石 M-30	20.190	%			Z1
軽油	5.380	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 補足材料の有無	2	有り
J 0 2 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J 0 3 補足材料	11	粒度調整砕石 M-30
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0030 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	3.810	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.470	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.460	%			K3
運転手 (特殊)	8.200	%			R1
普通作業員	3.000	%			R2
特殊作業員	2.680	%			R3
土木一般世話役	2.170	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	74.090	%			Z1
軽油	1.550	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	150	150 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0031 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)

第08-01-000-1-009号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	3.810	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.470	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.460	%			K3
運転手 (特殊)	8.200	%			R1
普通作業員	3.000	%			R2
特殊作業員	2.680	%			R3
土木一般世話役	2.170	%			R4
クラッシャーラン C-40	74.090	%			Z1
軽油	1.550	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	100	100 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	3	クラッシャー C-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0032 号 代価表 境界点間測量(計画幅員5.0～5.9m)

第08-01-000-1-009号

1000.000

m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
境界点間測量 地域による変化率(耕地 面積)	0.500	ha			
合計					
			単位当り		